

Transenne Stradali Cantieristiche Modulari
Diametro 32

TRANSENNA MOBILE **ANTITAGLIO**
MA.MA. *ZAMPE CENTRALI MOBILI,*
1.10 CM X 2.5 METRI



Produzione:

La produzione di tutte le **Transenne Mobili Stradali Cantieristiche Modulari** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del ferro, alla piegatura saldatura e alla zincatura a caldo. Tutti i processi sono eseguiti internamente dal nostro personale, salvo la zincatura a caldo

Struttura ad incastro per pannello già saldata



Utilizzo:

Le transenne modulari vengono utilizzate principalmente per delimitare cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e culturali.

ANTITAGLIO:

Con il termine antitaglio si intende definire il tipo di finitura liscio della transenna. La zincatura è elettrolitica questo permette di avere una superficie liscia e non "bozzolosa" evitando effetti taglio, per chi utilizza le stesse.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni massimo ingombro:
 - Tubolare diam 32 sp 1.5 mm, lunghezza da anello ad gancio 2.5 metri

Peso 16.5 kg circa

- nr 10 elementi verticali Piatti 20 x 3 mm (sostituibili con tondini diam 8/ 10)
- nr 2 elementi presso piegati orizzontali

Certificazioni:

CE, EN 12899/1:2007; Grado acciaio S235JRH; Zincatura elettrolitica

OPTIONAL:

- PANNELLO 20 cm X 120 cm Bianco/Rosso Cl.1
- PANNELLO 20 cm x 150 cm Bianco/Rosso Cl.1
- PUNZONATURA ANTIFURTO MONTANTE VERTICALE
- PIEDE TIPO ROMA

